

自动平台·控制器·电缆套件

RoHS

方便选用的套件产品。到手即可动作。

X轴套件 | HPS60-20X-SET



可方便地实现1方向直动自动定位和连续驱动。

- 台面尺寸：60mm×60mm
- 行程：20mm
- 承载能力：49N [5kgf]
- 电缆长度：3m

品名	型号	数量	参照
高性能平台	HPS60-20X-M5	1	G028
单轴平台控制器	GSC-01	1	G108
AC适配器	PAT-001-POW1	1	—
D15RP电缆	D15RP-CA-3	1	G120

XY轴套件 | HPS120-60XY-SET




XY轴自动调整, 不用计算机, 不需编程就可使用。

- 台面尺寸：120mm×120mm
- 行程：60mm
- 承载能力：88.2N [9kgf]
- 电缆长度：3m

品名	型号	数量	参照
高性能平台	HPS120-60X-M5	2	G028
2轴平台控制器	GSC-02	1	G109
GSC-02专用遥控器	SJT-02	1	G118
AC适配器	PAT-001-POW1	1	—
D15RP电缆	D15RP-CA-3	2	G120

更加方便...可组合使用的手动平台

■ θ轴粗微调转动平台
KSP-606M

[参照](#) E164

■ Z轴平面TSD平台
TSD-603

[参照](#) E090

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□ 40mm

□ 60mm

□ 80mm

□ 85mm

□ 100mm

□ 120mm

其它

XYθ轴套件 | HPS/HDS120-XYθ-SET



适用于硅片的打标等的微小位置，角度调整用自动平台。

- 备有Ethernet/RS232C/USB接口。
可追加子机，(型号: HIT-S) 扩展控制轴数。
- 台面尺寸: $\phi 120\text{mm}$
- 行程 : $\pm 6^\circ$ (θ 轴)
: 60mm (XY轴)
- 承载能力: 58.8N [6kgf]
- 电缆长度: 3m

品名	型号	数量	 参照
高性能平台	HPS120-60X-M5	2	G028
高耐久型自动转动平台	HDS-120YAW	1	G088
8轴控制器(主机)	HIT-M	1	G114
8轴控制器(分机)	HIT-S	3	G114
AC适配器		1	—
D15RP电缆	D15RP-CA-3	3	G120

XYZ轴套件 | OSMS20-XYZ-SET



适用于计测・检查装置或需要XYZ轴自动定位的场合。

- 备有RS232C/GP-IB/USB接口。
也可通过操纵杆控制器(JS-300)手动操作。
- 台面尺寸: 60mm×60mm
- 行程 : 85mm (XY轴), 10mm (Z轴)
- 承载能力: 29.4N [3kgf]
- 电缆长度: 3m

品名	型号	数量	 参照
OSMS系列自动平台—5相步进电机	OSMS20-85(X)	2	G032
水平面型Z轴自动平台—5相步进电机	OSMS60-10ZF	1	G078
4轴GS控制器	SHOT-304GS	1	G113
GSC-02专用遥控器	JS-300	1	G119
D15RP电缆	D15RP-CA-3	1	G120
D15D15A电缆	D15D15A-CA-3	2	G120
MDR电缆	MDR14-CA-2.5	1	G121

更加方便...控制软件

■自动计测 控制软件
SGADVANCEE



 G024

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

■自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□ 40mm

□ 60mm

□ 80mm

□ 85mm

□ 100mm

□ 120mm

其它